



NIKKOR Z | S-Line

400 mm 1:2,8 TC VR S

JENSEITS DER LIMITS

Das lichtstarke, robuste und zuverlässige 400-mm-Vollformat-Superteleobjektiv mit integriertem Telekonverter sprengt alle Limits. Schöpfen Sie all Ihre Erfahrung, jedes Detail Ihrer Planung aus.

MERKMALE

INTEGRIERTER 1,4-FACH-TELEKONVERTER

Erhöhen Sie die Reichweite auf 560 mm – wenn erforderlich. Ein einfaches Umlegen des Schalters an der rechten Seite des Objektivs genügt, um den Telekonverter zu aktivieren. Ohne die Position zu ändern oder den Blick vom Sucher zu nehmen.

UNERSCHÜTTERLICHER AF

Nikons Autofokussystem mit Silky Swift VCM und optischem ABS-Encoder liefert eine phänomenal schnelle Fokussierung mit punktgenauer Motiverkennung und -verfolgung.

ÜBERZEUGENDE BILDQUALITÄT

Die maximale Lichtstärke von 1:2,8 eröffnet vielfältige Möglichkeiten, und das Bokeh ist wunderbar abgerundet. Der integrierte Bildstabilisator bietet einen Vorteil von 5,5 Lichtwertstufen.

FARBEN, KLARHEIT UND KONTRAST SIND HERVORRAGEND

Nikons leistungsstarke, antireflektierende meso-amorphe Vergütung bekämpft Geisterbilder und Streulicht. Linsen aus ED-, Super-ED- und SR-Glas wirken Farbfehlern entgegen.

ROBUST UND AUSGEWOGEN

Der Schwerpunkt des Objektivs ist nach hinten verlagert, um einen stabileren Betrieb zu gewährleisten. Die Abdichtung aller beweglichen Teile hält Staub und Feuchtigkeit fern¹, und die Nikon-Fluorvergütung schützt die Frontlinse.

ANPASSBARE STEUERUNG

Auf welche Funktionen Sie mit den Funktionstasten, dem Fokussiering, dem lautlosen Einstellring und mit dem Funktionsring zugreifen möchten, liegt ganz in Ihrer Hand. Mit der Speichertaste können Sie Entfernungseinstellungen speichern.²

SICHER UND ZUVERLÄSSIG

Der abnehmbare Stativfuß ermöglicht eine optimale Balance, wenn das Objektiv auf einem Stativ befestigt ist. Ein Kensington® Security Slot sorgt für die Sicherheit Ihres Objektivs.

FILTERGEWINDE

Ein integriertes Filterfach erleichtert das Einsetzen von Filtern und gibt Ihnen noch mehr Kontrolle bei schwierigen Lichtsituationen.

¹ Eine Staub- und Spritzwasserfestigkeit des Objektivs kann nicht in allen Situationen und unter allen Bedingungen garantiert werden.

² Die Speichertaste kann nach einem Firmware-Update aktiviert werden.



NIKKOR Z 400 mm 1:2,8 TC VR S

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR



AUFSCHIEBBARER
OBJEKTIVFRONTDECKEL LC-K105



HINTERER OBJEKTIVDECKEL LF-NI



GEGENLICHTBLENDE HK-42



OBJEKTIVTASCHE CL-L3



TRAGERIEMEN LN-3

CAPTURE TOMORROW



TECHNISCHE DATEN NIKKOR Z 400 mm 1:2,8 TC VR S

Typ	Nikon-Z-Bajonett
Format	FX
Brennweite	Ohne integrierten Telekonverter: 400 mm; Mit integriertem Telekonverter: 560 mm
Lichtstärke	Ohne integrierten Telekonverter: 1:2,8; mit integriertem Telekonverter: 1:4
Kleinste Blende	Ohne integrierten Telekonverter: 22; mit integriertem Telekonverter: 32
Optischer Aufbau	25 Linsen in 19 Gruppen (davon 7 Linsen in 4 Gruppen im integrierten Telekonverter, 2 ED-Glas-Linsen, 2 Fluoritlinsen, 1 Super-ED-Glas-Linse, 1 SR-Glas-Linse, Linsen mit meso-amorpher und ARNEO-Vergütung und ein Schutzglas mit Fluorvergütung)
Bildwinkel	FX-Format: ohne integrierten Telekonverter: 6° 10'; mit integriertem Telekonverter: 4° 30'; DX-Format: ohne integrierten Telekonverter: 4°, mit integriertem Telekonverter: 2° 50'
Fokussiersystem	Innenfokussierung
Naheinstellgrenze	2,5 m
Maximaler Abbildungsmaßstab	1:5,9
Bildstabilisator	Bewegliche Linsengruppe mit Schwingspulenmotoren (VCMs)
Anzahl der Blendenlamellen	9 (Blendenöffnung mit abgerundeten Lamellen)
Blendenbereich	Ohne integrierten Telekonverter: 2,8 bis 22; Mit integriertem Telekonverter: 4 bis 32
Vergütung	Fluorvergütung, ARNEO-Vergütung, meso-amorphe Vergütung
Durchmesser x Länge (ab Bajonettauflage)	ca. 156 mm x 380 mm (ab Bajonettauflage bis Vorderkante Objektiv)
Gewicht	ca. 2950 g
Autofokus	Ja
Innenfokussierung	Ja
Fokussierung	Autofokus, manueller Fokus
Schalter für Fokusbegrenzung	Zwei Positionen: FULL (∞ bis 2,5 m) und ∞ bis 6 m
Mitgeliefertes Zubehör	Objektivdeckel LC-K105 (vorderer Deckel), Objektivdeckel LF-N1 (hinterer Deckel), Gegenlichtblende HK-42, Objektivtasche CL-L3, Trageriemen LN-3
EAN-Code	4960759906984
Materialcode	JMA50IDA

Vorsicht ist geboten. Verwenden Sie dieses Objektiv nicht, wenn Sie einen Herzschrittmacher oder ein anderes medizinisches Herzgerät tragen. Das Magnetfeld in diesem Objektiv könnte zu Fehlfunktionen von medizinischen Geräten führen. Nikon übernimmt keine Verantwortung für solche Fehlfunktionen oder für direkte oder indirekte Folgen von Fehlfunktionen. Nikon haftet nicht für Fehler in dieser Broschüre. Das Erscheinungsbild dieses Produkts, technische Daten und Leistungsmerkmale können ohne Ankündigung geändert werden. Januar 2022. © Nikon Corporation.



CAPTURE TOMORROW

NIKKOR Z | S-Line
400 mm 1:2,8 TC VR S

PROFESSIONELLES 400 MM TELE | INTEGRIERTER 1,4X TELEKONVERTER | BLENDE F/2.8 | S-LINE-QUALITÄT | MESO AMOPHOUS VERGÜTUNG

