

RF 1200mm F8 L IS USM

AUßERGEWÖHNLICHE LEISTUNG. UNGLAUBLICHE DETAILS.

Das RF 1200mm F8 L IS USM ist das neue Spitzenmodell der ständig wachsenden RF Objektivreihe und bietet eine nie da gewesene Superteleleistung. Seit dem Canon EF 1200mm f/5.6 L USM, das vor mehr als 29 Jahren auf den Markt kam, hat es so ein Objektiv nicht gegeben.



- Längste Brennweite für Vollformatkameras im Markt
- Mit 537mm Länge sehr kompakt
- Sehr leicht, nur 3340g
- 4 Stufen Bildstabilisator mit IBIS
- Nur 4,3m Naheinstellgrenze
- Kompatibel mit Extender RF 1,4x und Extender RF 2x

PRODUKTSORTIMENT



RF 400mm F4 L IS USM

RF 400mm F2.8 L IS USM
RF 600mm F4 L IS USM
RF 800mm F5.6 L IS USM
RF 1200mm F8 L IS USM



RF 800mm F5.6 L IS USM



RF 1200mm F8 L IS USM

Canon

Live for the story_

TECHNISCHE DATEN

RF 1200mm F8 L IS USM

OPTIK/TECHNISCHE DATEN

Bildgröße	Vollformat
Bildwinkel (hor., vert., diag.)	01°45', 01°10', 02°05'
Optischer Aufbau (Linsen/Gruppen)	26/18
Speziallinsen	2 x Fluorit, 1 x Super UD, 1 x UD
Anzahl Blendenlamellen	9
Kleinste Blende	64
Naheinstellgrenze (ca. m)	4,3
Größter Abbildungsmaßstab (ca.)	0,29
Steuerung	Via Fokusring
Optischer Bildstabilisator (OIS)¹	4
Bildstabilisator IBIS x OIS¹	4
AF-Motor	Ring-USM
Vergütungen	ASC, Super Spectra
Fluor	Frontlinse

ALLGEMEINE ANGABEN

Staub-/Spritzwasserschutz²	Ja
Außenbeschichtung	Hitzabweisende Beschichtung
Filterdurchmesser (mm)	52
Durchmesser x Länge (ca. mm)	168 x 537
Gewicht (ca. g)	3.340

ZUBEHÖR

Objektivdeckel	E-185C
Streulichtblende	ET-160 (W III)
Objektivkoffer/-tasche	Objektivtasche LS1200
Rückdeckel	Objektivrückdeckel RF
Kompatibilität mit Extender	Ja, mit RF Extendern kompatibel
Sonstiges Zubehör	Einsteckbare 52-mm-Filter von Canon Canon Zirkularpol-Einsteckfilter 52 (W III) Canon kurze Streulichtblende ET-160B

SPEZIFIKATIONEN MIT 1.4X EXTENDER

Brennweite (mm)	1680
Blende	11-91
Maximale Vergrößerung	0,41-fach
AF möglich	Ja
IS	Ja

SPEZIFIKATIONEN MIT 2X EXTENDER

Brennweite (mm)	2400
Blende	16-91
Maximale Vergrößerung	0,60-fach
AF möglich	Ja
IS	Ja

Fußnoten:

¹ Testmethoden gemäß CIPA-Standards.

² Spritzwasser- und staubgeschützte Objektive sind mit einem Gummiring auf dem Objektivanschluss ausgestattet, der zu einem leichten Abrieb am Kamerabajonett führen kann. Das beeinträchtigt in keiner Weise die Objektiv- oder Kameraleistung.

Live for the story_

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
German edition
Canon Europa NV 2021

AUßERGEWÖHNLICHE LEISTUNG. UNGLAUBLICHE DETAILS.

RF 1200mm F8 L IS USM

Das RF 1200mm F8 L IS USM ist das neue Spitzenmodell der ständig wachsenden RF Objektivreihe und bietet eine nie da gewesene Supertele-Leistung. Seit dem Canon EF 1200mm f/5.6 L USM, das vor mehr als 29 Jahren auf den Markt kam, hat es so ein Objektiv nicht gegeben.

Verkaufsbeginn: 19.5.2022



DETAILS ZUM PRODUKT:

Produktname	Mercury Code	EAN Code
RF 1200mm F8 L IS USM CH Premium Kit	5056C006AA	8714574669526

KOMPATIBLES ZUBEHÖR:

Produktname	Mercury Code	EAN Code
Objektivdeckel E-185C (wie im Lieferumfang)	3332C001AA	4549292136953
Streulichtblende ET-160 WIII (wie im Lieferumfang)	3331C001AA	4549292136746
Streulichtblende ET-160B (optional erhältlich)	3334C001AA	4549292136777
Objektivrückdeckel RF	2962C001AA	4549292115604
Einsteckfilter-Halter 52 (WIII) mit 52-mm-Schutzfilter (wie im Lieferumfang)	2612A001AA	4960999431000
Gelatine-Einsteckfilter-Halter 52 WIII	3051C001AA	4549292118605
Zirkularpol-Einsteckfilter 52 WIII	3050C001AA	4549292118599
Extender RF 1.4x	4113C005AA	4549292168044
Extender RF 2x	4114C005AA	4549292168051
Breiter Objektiv-Trageriemen B (wie im Lieferumfang)	4771B001AA	4960999677859

Canon

Live for the story_

AUßERGEWÖHNLICHE LEISTUNG. UNGLAUBLICHE DETAILS.

RF 1200mm F8 L IS USM

Das RF 1200mm F8 L IS USM ist das neue Spitzenmodell der ständig wachsenden RF Objektivreihe und bietet eine nie da gewesene Supertele-Leistung. Seit dem Canon EF 1200mm f/5.6 L USM, das vor mehr als 29 Jahren auf den Markt kam, hat es so ein Objektiv nicht gegeben.



ABMESSUNGEN / LOGISTIKINFORMATIONEN:

Produktname	Mercury Code	Packart	Paketbeschreibung	Menge	Länge (ca. cm)	Breite (ca. cm)	Höhe (ca. cm)	Bruttogewicht (ca. kg)
RF 1200mm F8 L IS USM CH Premium Kit	5056C006AA	EA	Einzel	1	77,8	40,2	39,7	8,09
		CT	Karton	1	77,8	40,2	39,7	80,9
		EP	Europalette	4	120	80	94,4	42,4
			Lagen pro Palette	2				
			Kartons pro Lage	2				
			Produkte pro Lage	2				

Lieferumfang

- RF 1200mm F8 L IS USM
- Objektivrückdeckel RF
- Einsteckfilter-Halter 52 (WIII)
Mit 52-mm-Schutzfilter
- Objektivdeckel E-185C
- Streulichtblende ET-160 (WIII)
- Objektivtasche LS1200 ^[NEU]
- Breiter Objektiv-Trageriemen B
- Benutzerhandbuch

Canon

Live for the story_