
### RF 1200mm F8 L IS USM

# POTENZA STRAORDINARIA. DETTAGLI INCREDIBILI.

L'obiettivo RF 1200mm F8 L IS USM è il modello di punta della gamma di obiettivi RF di Canon e rappresenta il top in termini di prestazioni di un super teleobiettivo. Un obiettivo senza precedenti dall'introduzione di Canon EF 1200mm f.5.6 L USM circa 29 anni fa.







- Sorprendentemente pratico, per risultati sbalorditivi
- · Robusto e reattivo, per qualsiasi attività
- Progettato per la serie EOS R
- · Controlli personalizzabili e fruibilità reale



### **GAMMA DI PRODOTTI**



RF 600mm F4 L IS USM





RF 800mm F5.6 L IS USM



RF 1200mm F8 L IS USM

## **SPECIFICHE TECNICHE**

# RF 1200mm F8 L IS USM

CARATTERISTICHE/SPECIFICHE	
OTTICHE	

Dimensioni immagine

Angolo di campo (orizzontale, verticale, diagonale)

Struttura objettivo (elementi/gruppi) Ottiche speciali

No. di lamelle del diaframma

Apertura minima

Distanza minima di messa a fuoco (m)

Ingrandimento massimo (x) Ghiera di controllo

Stabilizzatore d'immagine OIS<sup>1</sup> Stabilizzatore d'immagine IBIS  $\mathbf{x}$   $\mathrm{OIS}^1$ 

Attuatore AF Rivestimenti Fluoro

SPECIFICHE FISICHE

Resistenza a umidità e

polvere

Rivestimento esterno

Diametro del filtro (mm) Max. diametro x lunghezza

(mm) Peso (g)

ACCESSORI

Tappo frontale Paraluce

Custodia per obiettivo

Tappo posteriore

Compatibilità moltiplicatore Altri accessori

E-185C ET-160 (WIII)

Full frame

26/18

4,3

01°45', 01°10', 02°05'

2 fluorite, 1 SUD, 1 UD

ASC, Super Spectra

Rivestimento termoisolante

Anteriore

168 x 537

Tramite ghiera di messa a fuoco

Custodia morbida per obiettivo LS1200

Tappo posteriore RF

Compatibile solo con i moltiplicatori di focale RF

Filtri drop-in da 52 mm Canon

Filtro polarizzatore circolare con drop-in Canon 52 (WIII)

Paraluce Canon ET-160B

MOLTIPLICATORE DI FOCALE 1 4Y

Lunghezza focale Apertura massima Ingrandimento massimo Compatibilità con AF IS

SPECIFICHE CON MOLTIPLICATORE DI FOCALE 2X Lunghezza focale

Compatibilità con AF

SPECIFICHE CON

1680 11-91 0.41x Sì Sì

2400 Apertura massima 16-91 0.60x Ingrandimento massimo

Sì

### Note a piè pagina:

<sup>2</sup> Gli obiettivi resistenti a umidità e polvere sono dotati di un anello di gomma sull'innesto dell'obiettivo, che può causare una leggera abrasione dell'innesto stesso. Le prestazioni dell'obiettivo o della fotocamera non ne risultano alterate in alcun modo.





### POTENZA STRAORDINARIA. DETTAGLI INCREDIBILI.

# RF 1200mm F8 L IS USM

L'obiettivo RF 1200mm F8 L IS USM è il modello di punta della gamma di obiettivi RF di Canon e rappresenta il top in termini di prestazioni di un super teleobiettivo. Un obiettivo senza precedenti dall'introduzione di Canon EF 1200mm f.5.6 L USM circa 29 anni fa.

Data inizio vendita: aprile 2022 da confermare



#### DETTAGLI DEL PRODOTTO:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN
RF 1200mm F8 L IS USM EU26	5056C005AA	4549292184471

#### ACCESSORI COMPATIBILI:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN	
Copriobiettivo E-185C (in dotazione)	3332C001AA	4549292136953	
PARALUCE ET-160 WIII (in dotazione)	3331C001AA	4549292136746	
PARALUCE ET-160B (venduto separatamente)	3334C001AA	4549292136777	
Tappo posteriore RF	2962C001AA	4549292115604	
Supporto a vite per filtro drop-in 52 (WIII) con filtro di protezione da 52 mm (in dotazione)	2612A001AA	4960999431000	
Supporto in gelatina per filtro drop-in 52 WIII	3051C001AA	4549292118605	
Filtro polarizzatore circolare drop-in Canon 52 WIII	3050C001AA	4549292118599	
EXTENDER OBIETTIVO RF 1.4X	4113C005AA	4549292168044	
MOLTIPLICATORE DI FOCALE RF 2X	4114C005AA	4549292168051	
Cinghia larga per obiettivo B (in dotazione)	4771B001AA	4960999677859	



### POTENZA STRAORDINARIA. DETTAGLI INCREDIBILI.

### RF 1200mm F8 L IS USM

L'obiettivo RF 1200mm F8 L IS USM è il modello di punta della gamma di obiettivi RF di Canon e rappresenta il top in termini di prestazioni di un super teleobiettivo. Un obiettivo senza precedenti dall'introduzione di Canon EF 1200mm f.5.6 L USM circa 29 anni fa.



#### MISURE/INFORMAZIONI LOGISTICHE:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Tipo confezione	Descrizione confezione	Quantità per confezione	Lunghezza (cm)	Larghezza (cm)	Altezza (cm)	Peso lordo (kg)
RF 1200mm F8 L IS USM EU26	5056C005AA	Per ogni	Unità	Da confermare	Da confermare	Da confermare	Da confermare	Da confermare
		СТ	Confezione	Da confermare	Da confermare	Da confermare	Da confermare	Da confermare
		EP	Euro Pallet	Da confermare	120	80	Da confermare	Da confermare
			Strati per pallet	Da confermare				
			Confezioni per strato	Da confermare				
			Prodotti per strato	Da confermare				

#### Contenuto della confezione

- RF 1200mm F8 L IS USM
- Tappo posteriore RF
- Supporto a vite per filtro drop-in 52 (WIII) Con filtro di protezione da 52 mm
- COPRIOBIETTIVO E-185C
- PARALUCE ET-160 (WIII)
- CUSTODIA MORBIDA PER OBIETTIVO LS1200 [NOVITÀ]
- Cinghia larga per obiettivo B
- Manuale utente

CUSTODIA MORBIDA PER OBIETTIVO LS1200

