

STAMPANTE MULTIFUNZIONE A COLORI CON CONNETTIVITÀ CLOUD DIRETTA PER UNA PRODUTTIVITÀ OTTIMALE DI STAMPA E SCANSIONE



Serie i-SENSYS MF750

Progettata per piccole aziende o consumatori, la serie Canon i-SENSYS MF750 offre una produttività ottimizzata di stampa e scansione.

Massima produttività

Consente di massimizzare la produttività stampando ed eseguendo scansioni ad una velocità fino a 33 ppm e 100 ipm* (A4), nonché utilizzando un'ampia scelta di supporti con la possibilità di eseguire la scansione di documenti di piccole dimensioni come assegni e ricevute.

Connettività cloud integrata

Centralizza la gestione della stampa grazie al supporto di Universal Print di Microsoft e alla possibilità di accedere ai documenti direttamente dai servizi di archiviazione su cloud: Google Drive, Dropbox e OneDrive.

* solo per MF754Cdw



**MASSIMA
PRODUTTIVITÀ**



**ESPERIENZA UTENTE
INTUITIVA**



**CONNETTIVITÀ
CLOUD INTEGRATA**



**SICUREZZA E
AFFIDABILITÀ**

Esperienza utente intuitiva

Semplifica i flussi di lavoro trascinando le icone per personalizzare il display e crea pulsanti di scelta rapida in un solo tocco con le applicazioni di Application Library.

Sicurezza e affidabilità

La verifica avanzata del sistema all'avvio protegge il dispositivo da attacchi di pirateria informatica e virus, mentre la funzione di rilascio sicuro tramite PIN impedisce di stampare documenti sensibili.

Canon

GRAFICO AGGIORNATO DELLE CARATTERISTICHE DELLA SERIE



i-SENSYS MF752Cdw



i-SENSYS MF754Cdw

| | | |
|---|---------------------------------|---------------------------------|
| Fax | | ● |
| Velocità di stampa A4 | 33 ppm | 33 ppm |
| Display | Touch screen a colori da 12,7cm | Touch screen a colori da 12,7cm |
| Stampa protetta da PIN | ● | ● |
| Stampa fronte/retro automatica | ● | ● |
| Connettività cloud integrata | ● | ● |
| Application Library | ● | ● |
| Scansione fronte-retro in un solo passaggio | ● | ● |

ACCESSORI OPZIONALI

PAPER FEEDER PF-K1

- Cassetto carta aggiuntivo da 550 fogli. È possibile aggiungere fino a 1 unità.

Telephone 6 Kit (per MF754Cdw)

- Cornetta telefonica opzionale per funzione fax.

SPECIFICHE TECNICHE

| | |
|---|---|
| Tipo | Multifunzione laser a colori |
| Funzioni disponibili | MF754Cdw: stampa, copia, scansione e fax MF752Cdw: stampa, copia e scansione |
| STAMPANTE | |
| Velocità di stampa | Solo fronte: fino a 33 ppm (A4) fino a 60 ppm (A5 orizzontale) Fronte-retro: fino a 29,5 ipm (A4) |
| Metodo di stampa | Stampa laser a colori |
| Risoluzione di stampa | Fino a 1200 x 1200 dpi |
| Tempo di riscaldamento | Circa 14 secondi o meno dall'accensione |
| Tempo di uscita della prima stampa | A colori: circa 71 secondi al massimo In bianco e nero: circa 71 secondi al massimo |
| Linguaggi di stampa | MF754Cdw: UFRIL, PCL 5c ² , PCL6, Adobe® PostScript3 MF752Cdw: UFRIL, PCL 5c ² , PCL6 |
| Font | MF754Cdw: 45 font PCL 136 font PostScript MF752Cdw: 45 font PCL |
| Margini di stampa | 5 mm superiore, inferiore, sinistro e destro 10 mm superiore, inferiore, sinistro e destro (busta) |
| Modalità di risparmio toner | Si |
| Funzioni avanzate di stampa | Stampa sicura crittografata Stampa protetta Stampa da chiavetta di memoria USB (JPEG/TIFF/PDF) Stampa da cloud (Dropbox, Google Drive, OneDrive) (PDF/JPEG) Supporto a Microsoft Universal Print iOS: AirPrint, app Canon PRINT Business Android: certificato Mopria, plug-in Canon Print Service, app Canon PRINT Business |
| COPIATRICE | |
| Velocità di copia | Solo fronte (A4): fino a 33 ppm Fronte/retro (A4): fino a 29 ipm |
| Tempo di uscita della prima copia (FCOT) | ADF: A4 A colori: circa 8,8 secondi o meno In bianco e nero: circa 7,6 secondi o meno Piano di copiatura (A4): A colori: circa 9,4 secondi o meno In bianco e nero: circa 8,3 secondi o meno Fino a 600 x 600 dpi |
| Risoluzione di copia | Testo/foto/mappe (impostazione predefinita), testo/foto/mappe (qualità), immagini stampate, testo |
| Modalità di copia | Da fronte-retro a fronte-retro (automatico) |
| Copia fronte-retro | Fino a 999 copie |
| Copie multiple | Dal 25% al 400% con incrementi dell'1% |
| Riduzione/ingrandimento | Cancelazione cornice, fascicolazione, 2 su 1, 4 su 1, copia documenti di identità, prenotazione copia |
| Altre funzioni | |
| SCANNER | |
| Tipo | Colore |
| Risoluzione di scansione | Ottica: fino a 600 x 600 dpi Ottimizzata: fino a 9600 x 9600 dpi |
| Velocità di scansione | Monocromatico solo fronte: 50 ipm (300 x 300 dpi) Colore solo fronte: 40 ipm (300 x 300 dpi) Monocromatico fronte/retro: 100 ipm (300 x 300 dpi) Colore fronte/retro: 80 ipm (300 x 300 dpi) Monocromatico solo fronte: 40 ipm (300 x 600 dpi) Colore solo fronte: 20 ipm (300 x 600 dpi) Monocromatico fronte/retro: 80 ipm (300 x 600 dpi) Colore fronte/retro: 40 ipm (300 x 600 dpi) |
| Profondità di scansione dei colori | 24 bit/24 bit (ingresso/uscita) |
| Scale di grigi | 256 livelli |
| Compatibilità | TWAIN, WIA, ICA |
| Ampiezza di scansione | 216 mm |
| Scansione su e-mail | TIFF/JPEG/PDF/PDF compatto/PDF con funzione di ricerca |
| Scansione su PC | |
| Scansione su chiavetta di memoria USB | |
| Scansione su FTP | |
| Scansione su cloud¹ | TIFF/JPEG/PDF/PNG ² |
| IFAX | ITU-T.37 |
| FAX | |
| Velocità del modem | 33,6 Kbps (fino a 3 secondi/pagina*) |
| Modalità di ricezione | Solo fax, commutazione automatica fax/tel, modalità risposta, manuale |
| Risoluzione fax | Standard: 200 x 100 dpi Fine: 200 x 200 dpi Super fine: 200 x 400 dpi Ultra fine: 400 x 400 dpi |
| Memoria FAX | Fino a 512 pagine ⁴ |
| Tasti di selezione rapida | Fino a 281 tasti |
| Selezione a gruppi/destinazioni | Max. 299 selezioni / Max. 299 destinazioni |
| Trasmissione sequenziale | Max. 310 destinazioni |
| Backup memoria | Backup permanente della memoria del fax (backup con Flash memory) |
| Invio di fax fronte-retro | Si (trasmissione e ricezione) |
| Altre funzioni | Nome del mittente (TTI), invio diretto, Revisione, Rapporto trasmissione, Trasmissione sequenziale |
| GESTIONE DEI SUPPORTI | |
| Tipo di scanner | Piano di copiatura, ADF fronte-retro (passaggio singolo) |
| Ingresso carta (standard) | Cassetto da 250 fogli Vassoio multifunzione da 50 fogli ADF da 50 fogli |
| Ingresso carta (opzionale) | Cassetto da 550 fogli |
| Capacità massima carta in ingresso | Cassetto da 850 fogli |
| Uscita carta | 150 fogli |
| Tipi di supporti di stampa | Carta comune, riciclata, pesante, sottile, colorata, patinata, perforata, etichette, cartoline, buste |
| Formati supportati | Cassetto (standard): A4, A5, A5 (Orizzontale), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, cartolina, busta (COM10, DL, C5, Monarch), formati personalizzati: da min. 98 x 148 mm a max. 216 x 356 mm. Vassoio multiuso: A4, A5, A5 (Orizzontale), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, cartolina, Index Card, busta (COM10, DL, C5, Monarch), formati personalizzati: da min. 76 x 127 mm a max. 216 x 356 mm. Cassetto (opzionale): A4, A5, A5 (Orizzontale), A6, B5, Legal, letter, executive, statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, foolscap, 16K, cartolina, formati personalizzati: da min. 100 x 148 mm a max. 216 x 356 mm. ADF: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, dimensioni personalizzate: da min. 48 x 85,0 mm a max 216,0 x 355,6 mm |

| | |
|--|--|
| Grammatura dei supporti | Cassetto (standard e opzionale): da 60 a 163 g/m ² (fino a 200 g/m ² con carta patinata) Vassoio multiuso: da 60 a 176 g/m ² (fino a 200 g/m ² con carta patinata) ADF: da 50 a 105 g/m ² |
| Stampa fronte-retro | Automatico Cassetto: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K Formati personalizzati - da min. 148 x 148 mm a max. 216 x 356 mm Da 60 a 200 g/m ² |
| INTERFACCIA E SOFTWARE | |
| Tipo di interfaccia | USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, connessione Wireless Direct |
| Compatibilità con sistemi operativi | Windows® 11/Windows® 10/Windows® 8.1/Server® 2022/Server® 2019/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012 Mac OS X 10.12 o versione successiva Linux ⁵ |
| Protocollo di rete | Stampa: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Scansione: Scansione push: file: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) E-mail/Fax: SMTP (invio), POP3 (ricezione) Scansione pull: TCP/IP |
| Gestione stampante e software | Gestione: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Sicurezza: TLS1.3, IPsec, filtro indirizio IP, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS/IPPS) Sicurezza (wireless): Modalità infrastruttura: WEP(64/128 bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES) Modalità Access Point: WPA2-PSK (AES) MF Scan Utility, Interfaccia utente remota (RUI), Gestione ID reparto, Strumento di verifica dello stato del toner iW Enterprise Management Console: software basato su server per la gestione centralizzata di un parco dispositivi eMaintenance: IRDS integrato consente di eseguire in remoto servizi eMaintenance quali: lettura dei contatori, gestione automatica dei prodotti di consumo e diagnostica. Application Library |
| CARATTERISTICHE GENERALI | |
| Volume di stampa mensile raccomandato | 750 - 4.000 pagine al mese |
| Ciclo operativo | Max. 50.000 pagine al mese ⁶ |
| Velocità processore | 1200MHz x 2 |
| Memoria | 1GB |
| Pannello di controllo | Touch screen LCD a colori da 12,7 cm |
| Dimensioni con i cassetti (L x P x A) | 425 mm x 461 mm x 430 mm |
| Spazio di installazione (L x P x A) | 625 mm x 1117 mm x 991 mm |
| Peso | MF752Cdw circa 23,30 kg MF754Cdw circa 23,60 kg |
| Ambiente operativo | Temperatura: da 10 a 30°C (da 50 a 86°F) Umidità: dal 20 all'80% di umidità relativa (senza condensa) |
| Fonte di alimentazione | 220 - 240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz) |
| Consumo energetico | Massimo: circa 1.380 W Stampa attiva: circa 700W Standby: circa 24,0 W Modalità sospensione: circa 1 W Consumo elettrico tipico (TEC): 0,30 kWh/settimana ¹⁰ (230 V) Per informazioni dettagliate relative al regolamento Lot26, visita: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx |
| Livelli di rumorosità | Pressione sonora ⁷ : In funzione: solo fronte 51 dB o fronte/retro 51 dB (B/N), 50 dB (CL) In standby: 29 dB Potenza sonora ⁷ : In funzione: max 65 dB In standby: max 41 dB |
| PRODOTTI DI CONSUMO | |
| Cartucce | Cartuccia 069 Nero (2.100 pagine) ⁹ Cartuccia 069H Nero (7.600 pagine) ⁹ Cartuccia 069 Ciano (1.900 pagine) ⁹ Cartuccia 069H Ciano (5.500 pagine) ⁹ Cartuccia 069 Magenta (1.900 pagine) ⁹ Cartuccia 069H Magenta (5.500 pagine) ⁹ Cartuccia 069 Giallo (1.900 pagine) ⁹ Cartuccia 069H Giallo (5.500 pagine) ⁹ |
| ACCESSORI/OPZIONI | |
| Codici | MF754Cdw: PAPER FEEDER PF-K1 (cassetto da 550 fogli) KIT TEL 6, cavo lungo (cornetta telefono) MF752Cdw: PAPER FEEDER PF-K1 (cassetto da 550 fogli) |

Note:

¹ È richiesto l'abbonamento a un servizio cloud di terze parti, soggetto ai termini e alle condizioni dei medesimi.

² Solo comandi supportati. Necessario driver di terze parti o stampa diretta dall'applicazione

³ Scansione con MF Scan Utility o Canon PRINT Business

⁴ Secondo standard Tabella ITU-T n. 1

⁵ Solo distribuzione Web. Linux supporta solo la stampa.

⁶ La definizione di ciclo operativo è pari al massimo numero di pagine stampate in un solo mese di picco. L'eventuale utilizzo che superi il ciclo operativo consigliato può ridurre la durata del prodotto

⁷ Rumorosità dichiarata in conformità alle norme ISO 9296

⁸ Secondo standard ISO/IEC 19798

⁹ La stampante è fornita con cartucce di inchiostro nero, con resa di 2.000 pagine, e C/M/Y, con resa di 1.200 pagine

¹⁰ Conforme a US ENERGY STAR® versione 3.0.

STAMPANTE MULTIFUNZIONE A COLORI CON CONNETTIVITÀ CLOUD DIRETTA PER UNA PRODUTTIVITÀ OTTIMALE DI STAMPA E SCANSIONE

Progettata per piccole aziende o consumatori, la serie Canon i-SENSYS MF750 offre una produttività ottimizzata di stampa e scansione.



DETTAGLI DEL PRODOTTO:

| NOME DEL PRODOTTO | Codice Mercury | Codice EAN |
|-------------------|----------------|---------------|
| i-SENSYS MF754Cdw | 5455C009AA | 4549292193152 |
| i-SENSYS MF752Cdw | 5455C012AA | 4549292193176 |

ACCESSORI:

| NOME DEL PRODOTTO | Codice Mercury | Codice EAN |
|-------------------------|----------------|---------------|
| PAPER FEEDER PF-K1 | 5693C001AA | 4549292201086 |
| Telephone 6 Kit EU (CW) | 0752A054AA | 4960999453910 |
| Telephone 6 Kit UK (CW) | 0752A053AA | 4960999453897 |
| Telephone 6 Kit SA (CW) | 0752A055AA | 4960999453927 |

PRODOTTI DI CONSUMO:

| NOME DEL PRODOTTO | Codice Mercury | Codice EAN |
|------------------------|----------------|---------------|
| Cartuccia 069 Nero | 5094C002AA | 4549292196771 |
| Cartuccia 069H Nero | 5098C002AA | 4549292196924 |
| Cartuccia 069 Giallo | 5091C002AA | 4549292196689 |
| Cartuccia 069H Giallo | 5095C002AA | 4549292196801 |
| Cartuccia 069 Magenta | 5092C002AA | 4549292196719 |
| Cartuccia 069H Magenta | 5096C002AA | 4549292196856 |
| Cartuccia 069 Ciano | 5093C002AA | 4549292196740 |
| Cartuccia 069H Ciano | 5097C002AA | 4549292196887 |

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Canon

Italian edition
© Canon Europa N.V., 2022