

STAMPANTI LASER A COLORI MONOFUNZIONE COMPATTE E CONNESSE PER UN'ELEVATA PRODUTTIVITÀ IN UFFICI DI PICCOLE DIMENSIONI



i-SENSYS LBP673Cdw

La stampante Canon i-SENSYS LBP673Cdw è perfetta per gli uffici di piccole dimensioni che desiderano aumentare la produttività con processi di stampa semplificati.



**STAMPA
VELOCE**



**CONNETTIVITÀ
WIRELESS**



**CONNETTIVITÀ
CLOUD**



**ELEVATI LIVELLI
DI SICUREZZA**

Stampa veloce

Migliora le prestazioni di stampa della tua azienda con velocità fino a 33 ppm in formato A4 a colori e utilizzando tipi di supporto più piccoli, inclusi assegni e ricevute.

Connettività cloud

Stampa i documenti direttamente da servizi di archiviazione su cloud come Google Drive, Dropbox e OneDrive, con gestione centralizzata della stampa grazie al supporto di Microsoft Universal Print.

Eccellente qualità d'immagine

Ottieni grafiche a colori, immagini e testi di livello superiore con stampa di qualità laser per documenti di livello professionale.

Elevati livelli di sicurezza

Evita che documenti sensibili cadano nelle mani sbagliate con la funzionalità di rilascio sicuro tramite PIN e proteggi il dispositivo da attacchi informatici con la verifica del sistema all'avvio.

Canon

MOTORE DI STAMPA

Velocità di stampa	Solo fronte: fino a 33 ppm (A4) fino a 60 ppm (A5 orizzontale) Fronte-retro: fino a 29,5 ipm (A4)
Metodo di stampa	Stampa laser a colori
Qualità di stampa	Fino a 1200 x 1200 dpi
Tempo di riscaldamento	Circa: 19,4 secondi o meno dall'accensione
Tempo di uscita della prima pagina	A colori: circa 7,1 secondi al massimo In bianco e nero: circa 7,1 secondi al massimo
Volume di stampa mensile raccomandato	750 - 4.000 pagine al mese
Ciclo operativo	Max. 50.000 pagine al mese ¹
Margini di stampa	5 mm superiore, inferiore, sinistro e destro
Funzioni avanzate di stampa	Stampa sicura crittografata Stampa protetta Stampa da chiavetta di memoria USB (JPEG/TIFF/PDF) Supporto a Microsoft Universal Print iOS: AirPrint, app Canon PRINT Business Android; certificato Mopria, plug-in Canon Print Service, app Canon PRINT Business

GESTIONE DEI SUPPORTI

Ingresso carta (standard)	Cassetto da 250 fogli Vassoio multifunzione da 50 fogli
Ingresso carta (opzionale)	Cassetto da 550 fogli
Capacità massima carta in ingresso	850 fogli
Uscita carta	150 fogli
Tipi di supporti di stampa	Carta comune, riciclata, pesante, sottile, colorata, patinata, preforata, etichette, cartoline, buste
Formati supportati	Cassetto (standard): A4, A5, A5 (Orizzontale), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, cartolina, busta (COM10, DL, C5, Monarch), formati personalizzati: da min. 98 x 148 mm a max. 216 x 356 mm. Vassoio multiuso: A4, A5, A5 (Orizzontale), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, cartolina, Index Card, busta (COM10, DL, C5, Monarch), formati personalizzati: da min. 76 x 127 mm a max. 216 x 356 mm. Cassetto (opzionale): A4, A5, A5 (Orizzontale), A6, B5, Legal, letter, executive, statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, foolscap, 16K, cartolina, formati personalizzati: da min. 100 x 148 mm a max. 216 x 356 mm.
Grammatura dei supporti	Cassetto (standard e opzionale): da 60 a 163 g/m ² (Fino a 200 g/m ² con carta patinata) Vassoio multiuso: da 60 a 176 g/m ² (fino a 200 g/m ² con carta patinata)
Stampa fronte-retro	Automatico Cassetto: A4, A5, A6, B5, legal, letter, executive, statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, foolscap, 16K Formati personalizzati - da min. 148 x 148 mm a max. 216,0 x 356,0 mm Da 60 a 200 g/m ²

CARATTERISTICHE GENERALI

Requisiti di alimentazione	220 - 240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)
Consumo energetico	Massimo: circa 1.380 W o inferiore Stampa attiva: circa 700 W Standby: circa 24,0 W al massimo Sleep: circa 1,0 W o inferiore Consumo tipico di elettricità (TEC): 0,31 kWh/settimana ⁷ Per informazioni dettagliate relative al regolamento Lot26, visita: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Livello di rumorosità

Potenza sonora²	In funzione: max 65 dB In standby: max 36 dB
Pressione sonora²	In funzione: solo fronte 51 dB (CL)/50 dB (B/N) fronte/retro 51 dB (CL)/50 dB (B/N) In standby: 25 dB
Dimensioni (L x P x A)	425 mm x 427 mm x 300 mm
Peso	Circa: 17,1 kg
Ambiente operativo	Temperatura: da 10 a 30°C (da 50 a 86°F) Umidità: dal 20 all'80% di umidità relativa (senza condensa)
Pannello di controllo	LCD a 5 righe, 3 LED (Job, Error, Energy saver), pulsanti, tastierino numerico a 10 tasti
CONTROLLER	
Velocità processore	1200 MHz x 2
Memoria	1 GB
Linguaggi di stampa	UFRII, PCL5c3, PCL6, Adobe® PostScript3
Font	45 font PCL, 136 font PS
Interfaccia e connettività	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, connessione Wireless Direct Stampa: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD)
Protocollo di rete	

Gestione stampante e software	Gestione: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Sicurezza: TLS1.3, IPsec, filtro indirizzo IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS/IPPS) Sicurezza (wireless): Modalità infrastruttura: WEP (a 64/128 bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WAP2-EAP(AEP) Modalità Access Point: WPA2-PSK (AES) Interfaccia utente remota (RUI), Gestione ID reparto, Strumento di verifica dello stato del toner iW Enterprise Management Console: software basato su server per la gestione centralizzata di un parco dispositivi eMaintenance: l'RDS integrato consente di eseguire in remoto servizi eMaintenance quali: lettura dei contatori, gestione automatica dei prodotti di consumo e diagnostica. Windows® 11/Windows® 10/Windows® 8.1/Server® 2022/Server® 2019/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012 Mac OS X 10.12 o versione successiva Linux ⁴
Compatibilità con sistemi operativi	

PRODOTTI DI CONSUMO

Cartucce All-in-One	Cartuccia 069 Nero (2.100 pagine ⁵⁾⁶ Cartuccia 069H Nero (7.600 pagine ⁵⁾⁶ Cartuccia 069 Ciano (1.900 pagine ⁵⁾⁶ Cartuccia 069H Ciano (5.500 pagine ⁵⁾⁶ Cartuccia 069 Magenta (1.900 pagine ⁵⁾⁶ Cartuccia 069H Magenta (5.500 pagine ⁵⁾⁶ Cartuccia 069 Giallo (1.900 pagine ⁵⁾⁶ Cartuccia 069H Giallo (5.500 pagine ⁵⁾⁶
ACCESSORI/OPZIONI	PAPER FEEDER PF-K1 (cassetto da 550 fogli)

Note:

- La definizione di ciclo operativo è pari al massimo numero di pagine stampate in un solo mese di picco. L'eventuale utilizzo che superi il ciclo operativo consigliato può ridurre la durata del prodotto.
- Rumorosità dichiarata in conformità alle norme ISO 7779.
In base alle norme ISO9296, la cifra riportata di seguito è diversa.
In funzione: max 62 dB
- Solo comandi supportati. Necessario driver di terze parti o stampa diretta dall'applicazione
- Solo distribuzione Web
- Secondo standard ISO/IEC 19798
- La stampante è fornita con cartucce di inchiostro nero, con resa di 1,200 pagine, e C/M/Y, con resa di 1.100 pagine
- Conforme a US ENERGY STAR® versione 3.0

STAMPANTI LASER A COLORI MONOFUNZIONE COMPATTE E CONNESSE PER UN'ELEVATA PRODUTTIVITÀ IN UFFICI DI PICCOLE DIMENSIONI



La stampante Canon i-SENSYS LBP673Cdw è perfetta per gli uffici di piccole dimensioni che desiderano aumentare la produttività con processi di stampa semplificati.

DETTAGLI DEL PRODOTTO:

NOME DEL PRODOTTO	Codice Mercury	Codice EAN
i-SENSYS LBP673Cdw	5456C007AA	4549292193299

ACCESSORI:

NOME DEL PRODOTTO	Codice Mercury	Codice EAN
PAPER FEEDER PF-K1	0732A032AA	4549292077278

PRODOTTI DI CONSUMO:

NOME DEL PRODOTTO	Codice Mercury	Codice EAN
Cartuccia 069 Nero	5094C002AA	4549292196771
Cartuccia 069H Nero	5098C002AA	4549292196924
Cartuccia 069 Giallo	5091C002AA	4549292196689
Cartuccia 069H Giallo	5095C002AA	4549292196801
Cartuccia 069 Magenta	5092C002AA	4549292196719
Cartuccia 069H Magenta	5096C002AA	4549292196856
Cartuccia 069 Ciano	5093C002AA	4549292196740
Cartuccia 069H Ciano	5097C002AA	4549292196887

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Canon

Italian edition / canon.it
© Canon Europa N.V., 2022