

SPEEDLITE EL-5

BRILLANTE MÖGLICHKEITEN

Ein leistungsstarkes, fortschrittliches Blitzgerät mit schneller Aufladezeit, großer kreativer Kontrolle und hervorragender Leistung für alle Situationen.



- Professionelle Ausleuchtung mit der passenden Leistung
- Multifunktions-Zubehörschuh für erweiterte Bedienoptionen
- Viele Funktionen für die kreative Fotografie
- Set-ups mit mehreren Blitzgeräten für Aufnahmen in Studio-Qualität
- Intuitive Menüs und fortschrittliche Bedienung
- Auch ferngesteuert immer zuverlässig

PRODUKTSORTIMENT



Speedlite EL-1

Speedlite EL-1
Speedlite EL-5
Speedlite 430EX III-RT
Speedlite EL-100



Speedlite EL-5



Speedlite 430EX III-RT

Canon

Live for the story_

TECHNISCHE DATEN

SPEEDLITE EL-5

LEISTUNGSDATEN

Leitzahl (ISO 100), Meter	60 (bei 200mm)
ZOOM	
Zoomreflektor	Automatisch/manuell
Brennweitenanpassung	24-200mm
Erweiterter Bereich durch integrierte Streuscheibe	14 mm
Automatischer Zoom auf Sensorgröße	Ja
BLITZSTEUERUNG	
Belichtungsautomatik	E-TTL II / E-TTL
FP-Kurzzeitsynchronisation	Ja
Manuelle Einstellung / Blitzleistung	Ja – 1/1 bis 1/1.024 ¹
Manuell einstellbare Stufen	Drittelstufen
Modus Priorität	–
Reihenaufnahmen (CP)	Maximal bei voller Leistung: ca. 85 ²
Kontinuierliches Blitzen in einer Sequenz	
Stroboskopblitz / Blitzleistung	Ja – 1/4-1/1.024
Stroboskopfrequenz	1 - 500 Hz
BLITZFUNKTIONEN	
Blitzmesswertspeicherung	Ja
FE-Speicher	Ja
Blitzbelichtungskorrektur	±3 Stufen
Blitzbelichtungsreihen	±3 Stufen
Synchronisation auf den zweiten Verschlussvorhang	Ja (einschließlich drahtlos) ³
Einstellblitz	Nein (nur als entfesselter Empfänger) ⁴
Hilfslicht	Ja, 2 x weiße LED (vom Benutzer wählbare Dauer und 5 Helligkeitsstufen)
Weiterleitung von Farbtemperatur-Informationen	Ja
KABELLOSER EINSATZ	
Transmitter	Ja
Übertragungsart	Nur Funk
Transmitter-Reichweite	Ca. 30 m ⁵
Empfänger	Ja
Anzahl von Sendern / Empfängern	15 / 15 (16 insgesamt in beliebiger Kombination)
Anzahl Gruppen	5 (A/B/C/D/E)
Anzahl Kanäle	Auto, 1–15
Fernausslöser im Verbund	Ja
SCHWENKREFLEKTOR	
Nach oben	45, 60, 75, 90, 120 °
Nach unten	7 °
Links	60, 75, 90, 120, 150 und 180 °
Rechts	60, 75, 90, 120, 150 und 180 °

AF-HILFSFUNKTIONEN

AF-Hilfslicht	Zwei weiße LED-Lampen ⁶
Anzahl unterstützter AF-Messfelder (Infrarot)	–
AF-Hilfslichtbereich (in der Mitte)	Ca. 0,6-10 m

STROMVERSORGUNG

Akku	Lithium-Ionen-Akku LP-EL
Batteriestandsanzeige	Ja – 5 Stufen / Prozent
Blitzfolgezeit	Ca. 0,1-1,2 Sek ^{2,7}
Anzahl Blitzauslösungen (bei vollständig geladenem Akku)	Ca. 350 (mit voller Leistung) ²
Externe Stromversorgung	Nein

KONSTRUKTION

Staub- und Spritzwasserschutz	Ja
Aktives Kühlsystem	Nein – verbessertes passives Kühlkonzept
Unterstützte Zubehörschuh-Arten	Multifunktions-Zubehörschuh ⁸ (vergoldete Kontakte)

SONSTIGES

Benutzerdefinierte Funktionen (C.Fn) / Individuelle Funktionen (P.Fn)	11 x C.Fn / 8 x P.Fn (plus 3 x benutzerdefinierte Modi (C1, C2, C3))
Blitzinstellungen über das Kameramenu	Ja ⁹ – Taste zum direkten Aufrufen des Menüs am Blitzgerät
Blitzkabelanschluss	Nein

ZUBEHÖR

Integriert	Akku LP-EL Speedlite Tasche Mini-Standfuß Steckfuß-Abdeckung
Optional	Akkuladegerät LC-E6E Autobatterie-Ladegerät CBC-E6 Speedlite Transmitter ST-E10 (Multifunktions-Zubehörschuh) Speedlite Transmitter ST-E3-RT (Ver.2) (5-poliger Standardfuß) EX Speedlites mit Funkempfänger-Funktion

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Abmessungen (B x H x T)	Ca. 80,2 x 139,9 x 123,3 mm
Gewicht, Gramm	Ca. 491 g (nur Gehäuse)

Fußnoten

- Die minimale Blitzleistung beträgt 1/128 bei der Hochgeschwindigkeits-Synchronisation.
- Bei Verwendung eines vollständig aufgeladenen LP-EL Akkus im Canon Testverfahren. Anzahl an kontinuierlichen Blitzen bei voller Leistung vor Erreichen der Blitzauslösebeschränkung Stufe 1.
- Mit kompatiblen Kameras/Geräten und nicht verfügbar bei Stroboskopaufnahmen.
- Der Einstellblitz kann als Empfänger sowohl mit anderen Speedlites mit Senderfunktion als auch mit Kameras verwendet werden, die den Einstellblitz unterstützen und mit einem herkömmlichen Zubehörschuh ausgestattet sind, wie z.B. die EOS-1D X Mark III. Bei dieser Art von Anordnung kann der Einstellblitz von der Kamera aus aktiviert werden (mit der Schärfentiefe-Vorschau-Taste).
- Ohne Hindernisse zwischen Sender und Empfänger und ohne externe funktechnische Störungen. Die Anordnung der Einheiten und andere externe Faktoren können die Reichweite/Leistung beeinflussen.
- Bei kompatiblen Kameras passt das Speedlite die LED-Intensität automatisch an die Helligkeit der Umgebung an. Schaltet automatisch in den periodischen Modus, wenn die Innentemperatur während der Auslösung des LED-AF-Hilfslichts ansteigt.
- 1/1.024 bis 1/1 Leistung erfordert eine Ladezeit zwischen den Auslösungen.
- Zum Einsatz mit Canon Kameras, die über einen Multifunktions-Zubehörschuh verfügen (möglicherweise ist hierfür ein Firmware-Update erforderlich). Möglicherweise werden nicht alle Funktionen von allen Kameras unterstützt (die EOS R5 C und Camcorder mit Multifunktions-Zubehörschuh werden nicht unterstützt).
- Nur mit kompatiblen Kameras.



BRILLANTE MÖGLICHKEITEN

SPEEDLITE EL-5

Ein leistungsstarkes, fortschrittliches Blitzgerät mit schneller Aufladezeit, großer kreativer Kontrolle und hervorragender Leistung für alle Situationen.

Verkaufsstart: Februar 2023 (TBC)



DETAILS ZUM PRODUKT:

Produktname	Mercury Code	EAN Code
Speedlite EL-5	5654C004AA	8714574672694

OPTIONAL ERHÄLTliches ZUBEHÖR:

Produktname	Mercury Code	EAN Code
Akku LP-EL	4307C002AA	4549292161595
Autobatterie-Ladegerät CBC-E6	3350B001AA	4960999627540
Akkuladegerät LC-E6E	3349B001AA	4960999627502
Speedlite Transmitter ST-E10	4944C001AA	4549292184556

Live for the story_

BRILLANTE MÖGLICHKEITEN

SPEEDLITE EL-5

Ein leistungsstarkes, fortschrittliches Blitzgerät mit schneller Aufladezeit, großer kreativer Kontrolle und hervorragender Leistung für alle Situationen.



ABMESSUNGEN / LOGISTIKINFORMATIONEN:

Produktname	Mercury Code	Packart	Paketbeschreibung	Menge	Länge (ca. cm)	Breite (ca. cm)	Höhe (ca. cm)	Bruttogewicht (ca. kg)
Speedlite EL-5	5654C004AA	EA	Einzel	1	14	12,6	28,4	0,8258
		CT	Karton	6	45	27,5	32,5	5,56
		EP	Europalette	120	120	80	142	123,2
			Lagen pro Palette	TBC				
			Kartons pro Lage	TBC				
			Produkte pro Lage	TBC				

Lieferumfang

- Speedlite EL-5
- Beutel
- STÄNDER
- Akku LP-EL
- Gedruckte Informationen
- Verpackung

Canon