

PIXMA TS3550i

MULTIFONCTION COMPACT & CONNECTÉ

COMPATIBLE AVEC LE SERVICE D'ABONNEMENT PIXMA PRINT PLAN

Votre imprimante multifonction d'entrée de gamme : imprimez, numérisez et copiez en toute confiance grâce à ses fonctionnalités essentielles à un prix abordable et à sa compatibilité avec l'abonnement PIXMA Print Plan, pour ne jamais être à court d'encre



- **Ne manquez plus jamais d'encre**
Souscrivez à PIXMA Print Plan et recevez automatiquement des cartouches chez vous avant d'être à court d'encre, avec différents tarifs disponibles en fonction de votre utilisation
- **Simple et intelligente**
Grâce à son design moderne et compact et son excellent rapport qualité-prix, vous pouvez imprimer, copier et numériser sans effort. C'est un véritable jeu d'enfant !
- **Compatible avec votre matériel**
Vous pouvez imprimer, copier et numériser depuis votre tablette ou votre smartphone grâce à la compatibilité sans fil et une interface simple et épurée
- **Configuration ultra-simple**
Vous pourrez vous lancer plus vite que jamais grâce à la connectivité sans fil par simple pression d'une touche et à un processus de configuration simplifié
- **Sortez de la marge**
Vous pouvez imprimer des photos sans marges dans des formats allant jusqu'à 13 × 18 cm ; une photo de 10 × 15 cm s'imprime en 65 secondes seulement*. Connectez-vous directement à votre appareil photo avec la technologie PictBridge via Wi-Fi

*La vitesse d'impression photo est donnée selon le réglage par défaut en utilisant la norme ISO/JIS-SCID N2 sur du Papier Photo Glacé Extra II. Cette valeur ne tient pas compte du temps de traitement des données sur l'ordinateur hôte.



FINE Cartridge



PIXMA Cloud Link



1.5" (3.8cm) LCD



Sharp Black Text



Rear Paper Feeding



Auto Power On

GAMME DE PRODUITS



PIXMA TS3550i



PIXMA TS9550



PIXMA TS8350

PIXMA TS3550i

PIXMA TS9550

PIXMA TS8350

PIXMA TS6350

Série PIXMA TS7450

PIXMA TS5350

Série PIXMA TS3450

Canon

Live for the story_

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PIXMA TS3550i

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Fonctions

Wi-Fi, impression, copie, numérisation, Cloud

CARACTÉRISTIQUES D'IMPRESSION

Résolution d'impression

Jusqu'à 4800^[1] × 1200 ppp

Technologie d'impression

2 cartouches FINE (noir et couleur)

Vitesse d'impression en monochrome

Env. 7,7 ipm^[2]

Vitesse d'impression en couleur

Env. 4,0 ipm^[2]

Vitesse d'impression photo

10 × 15 cm sans bordure : environ 65 secondes^[2]

Impression sans bordure

Oui (13 × 18 cm, 10 × 15 cm, 13 × 13 cm)

Impression recto verso

Fonctionnement manuel

CARTOUCHES ET AUTONOMIE

Cartouches de l'abonnement à l'encre

PG-575i (Noir)
CL-576i (Couleur)

Cartouches compatibles non liées à l'abonnement à l'encre

PG-575, PG-575XL (Noir)
CL-576, CL-576XL (Couleur)

Autonomie de la cartouche (papier ordinaire)

Impression de documents A4 couleur^[3]

Cartouches non liées à l'abonnement à l'encre

Noir : 100 pages*
Noir XL : 400 pages
Couleur : 100 pages
Couleur XL : 300 pages

Types de papiers

Papier ordinaire
Papier Photo Glacé Extra II (PP-201)
Papier Photo Glacé « usage quotidien » (GP-501)
Papier photo magnétique (MG-101)
Canon Red Label Superior (WOP111)
Papier Canon Oce Office Colour (SAT213)
Bac arrière : 60 feuilles max. (papier ordinaire)

Capacité papier maximale en entrée

Papier ordinaire : A4, A5, B5, Lettre, Légol
Papier photo : 13 × 18 cm, 10 × 15 cm, 13 × 13 cm

Formats de papier

[Format personnalisé]
largeur 89 mm à 215,9 mm, longueur 127 mm à
676 mm

Grammages papier

Papier ordinaire : 64 - 105 g/m²
Papier photo Canon : jusqu'à 275 g/m²

CARACTÉRISTIQUES DE NUMÉRISATION

Type de scanner

Scanner de photos et documents à plat avec
capteur CIS

Résolution (optique) du scanner

600 × 1200 ppp^[4]

Profondeur de numérisation (entrée/sortie)

Couleur : RVB : 16 bits / 8 bits par canal
Niveaux de gris : 16 bits / 8 bits

Taille de document max.

216 × 297 mm

CARACTÉRISTIQUES DE COPIE

Vitesse de copie

sFCOT : approx. 27 s^[5]
sESAT : approx. 3,0 ipm^[5]

Copies multiples

20 copies (max.)

Fonctions de copie

Copie de documents, copie sans bordure

Zoom de copie

25 à 400 %
Copie ajustée à la page^[8]

Format du document

216 × 297 mm

INTERFACE

Type et taille d'affichage

Mono segment LCD 3,8 cm

Type d'interface – PC/Mac

USB haute vitesse (port B)
Wi-Fi : IEEE802.11 b/g/n
Sécurité Wi-Fi : WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP
Bande de fréquence LAN sans fil : 2,4 GHz

Type d'interface - autres

Application Canon PRINT Inkjet/SELPHY
Easy-PhotoPrint Editor
PIXMA Cloud Link
Plug-in Canon Print Service (Android)
Apple AirPrint
Mode point d'accès
PictBridge via connexion WLAN
Mopria (Android)

LOGICIELS

Systèmes d'exploitation pris en charge

Windows 11, Windows 10, Windows 8.1,
Windows 7 SP1

Le fonctionnement ne peut être garanti que sur un ordinateur sur lequel Windows 7 ou version ultérieure est préinstallée.

macOS 10.12.6-macOS 10.15

iOS, iPadOS, Android, ChromeOS

Systèmes d'exploitation pour mobiles pris en charge

Exigences opérationnelles

Affichage : XGA 1024 × 768

Installation : Internet, CD-ROM (Windows)

MP Driver incluant l'utilitaire de numérisation

Scanning Utility

Easy-PhotoPrint Editor (télécharger)

Logiciels inclus

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Poids

Env. 4 kg

Dimensions (L × P × H)

Env. 435 × 327 × 145 mm

Niveaux sonores

Env. 48,0 dB(A)^[6]

Environnement d'utilisation recommandé

Température : 15 à 30 °C

Humidité : 10 à 80 % d'HR (sans condensation)

Alimentation

Courant alternatif : 100 à 240 V, 50/60 Hz

Consumation

Hors tension : env. 0,3 W

Veille (relié à l'ordinateur en USB) : approx. 0,8 W

(lampe de numérisation éteinte)

Mode veille (tous les ports connectés) : environ 1,3 W

(lampe de numérisation éteinte)

Délai de passage en mode de veille : 10 min 01 s

Copie : approx. 9 W^[7]

Note de bas de page :

^[1] Les gouttelettes d'encre peuvent être placées avec une densité minimum de 1/4800 pouce.

^[2] Les vitesses d'impression des documents se situent dans la moyenne de l'ESAT conformément aux normes de test de catégorie bureau en mode recto par défaut, ISO/IEC 24734.

La vitesse d'impression photo est donnée selon le réglage par défaut en utilisant la norme ISO/JIS-SCID N2 sur du Papier Photo Glacé Extra II. Cette valeur ne tient pas compte du temps de traitement des données sur l'ordinateur hôte.

^[3] Autonomie déterminée conformément à la norme ISO/IEC 24712. Valeurs obtenues lors d'impressions continues.

^[4] La résolution optique résulte d'une mesure de la fréquence maximale d'échantillonnage du scanner basée sur la norme ISO 14473.

^[5] La vitesse de copie est mesurée en fonction des moyennes sFCOT et sESAT du test de performance ISO/IEC 29183.

La vitesse de copie peut varier selon la complexité du document, le mode de copie, la couverture par page, le type de papier utilisé, etc. Elle ne tient pas compte du temps de préchauffage.

^[6] Les niveaux sonores sont mesurés selon la norme ISO/7779 standard (impression couleur) avec réglage par défaut.

^[7] Lors de la copie du schéma ISO/JIS-SCID N2 (imprimé par une imprimante à jet d'encre) sur du papier ordinaire au format A4 en utilisant les paramètres par défaut.

^[8] Uniquement disponible pour L / 10 × 15 cm / 2L / 13 × 18 cm / carré 13 × 13 cm

^[9] Autonomie déterminée conformément à la norme ISO/IEC 29102. Valeurs obtenues lors d'impressions continues.

Clauses limitatives de responsabilité

- Toutes les caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.
- La vitesse d'impression peut varier en fonction de la configuration du système, de l'interface, du logiciel, de la complexité du document, du mode d'impression, de la couverture par page ou encore du type de papier utilisé, etc.
- L'autonomie peut varier en fonction des textes/photos imprimés, des applications logicielles utilisées, ainsi que du mode d'impression ou du type de papier utilisé. Pour des informations sur l'autonomie des cartouches, rendez-vous sur le site Internet www.canon-europe.com/ink/yield
- La vitesse de numérisation peut varier selon la configuration du système, l'interface, le logiciel, les paramètres de numérisation, la taille des documents, etc.
- La vitesse de copie peut varier selon la complexité du document, le mode de copie, la couverture par page, le type de papier utilisé, etc. Elle ne tient pas compte du temps de préchauffage.
- Tous les noms de marques et de produits sont des marques commerciales des entreprises qui les détiennent.
- Microsoft, Windows et le logo Windows sont des marques commerciales ou des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Canon Inc.

canon.com

Canon Europe

canon-europe.com

French edition

Canon Europa NV 2022

Live for the story_

**MULTIFONCTION COMPACT &
CONNECTÉ COMPATIBLE AVEC LE
SERVICE D'ABONNEMENT
PIXMA PRINT PLAN**

PIXMA TS3550i



INFORMATIONS SUR LE PRODUIT :

Nom du produit	Code Mercury	Code EAN	Prix de vente au détail recommandé
PIXMA TS3550i EUR BK	4977C006AA	4549292192155	CHF 58.-

CONSOMMABLES COMPATIBLES STANDARD :

Nom du produit	Code Mercury	Code EAN	Prix de vente au détail recommandé
Taille standard			
PG-575	5438C001AA	4549292192629	CHF 14.40
CL-576	5442C001AA	4549292192650	CHF 14.40
Taille XL			
PG-575XL	5437C001AA	4549292192612	CHF 28.90
CL-576XL	5441C001AA	4549292192643	CHF 28.90

Canon

Live for the story_

**MULTIFONCTION COMPACT &
CONNECTÉ COMPATIBLE AVEC LE
SERVICE D'ABONNEMENT
PIXMA PRINT PLAN**

PIXMA TS3550i



DIMENSIONS / INFORMATIONS LOGISTIQUES :

Nom du produit	Code Mercury	Description de l'emballage	Quantité par emballage	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids brut (kg)	Poids net (kg)
PIXMA TS3550i EUR BK	4977C006AA	Individuel	1	487,8	195,8	400	5,65	4,00
		Palette (haut)	36	988,6	1187,8	1203,9	206,2	144,0
		Palette (bas)	36	988,6	1187,8	1203,9	206,2	144,0

Contenu de la boîte

- Imprimante tout en un – PIXMA TS3550i
- Cartouches FINE
- Cordon d'alimentation
- CD-ROM d'installation (pour Windows uniquement)
- Manuels et autres documents

Canon

Live for the story_