



Tough TG-7

OSEZ DAVANTAGE.



Tough TG-7


Savez-vous ce qui est le plus difficile à trouver de nos jours ? La liberté. Et nous ne parlons pas seulement de la liberté à l'américaine, mais de ce véritable sentiment électrisant, que l'on ressent au plus profond de soi-même, d'être libre comme l'air et débarrassé de toute contrainte et de pouvoir vivre l'instant présent. Cette sorte de liberté.

Cette liberté n'est généralement pas toute tracée. Elle n'est en général pas parfaite et ne vient pas avec un manuel d'utilisation. Ce type de liberté demande beaucoup, mais il est impossible de s'en lasser. Allez-vous oser vous laisser tenter ?

FONCTIONNALITÉS

Un système macro variable incroyable pour des images qui dépassent les limites de l'œil	Des performances Tough pour la photographie en toutes circonstances	
Des fonctionnalités optimales pour un usage professionnel	Une qualité d'image supérieure pour une superbe capacité d'expression	Large gamme de fonctions de photographie sous-marine

Couleurs disponibles :

 Noir

 Rouge



ÉTANCHÉITÉ
JUSQU'À
50 PI / 15 M



RÉSISTANCE AUX
CHOCs JUSQU'À
7 PI / 2,1 M



RÉSISTANCE
À L'ÉCRASEMENT
JUSQU'À
220 LBF / 100 KGF



RÉSISTANCE
AU FROID
JUSQU'À
14 °F / -10 °C



RÉSISTANCE À
LA POUSSIÈRE

CARACTÉRISTIQUES

Tough TG-7

CAPTEUR D'IMAGES	Capteur BSI CMOS 12 MP - 1/2,3"
PROCESSEUR	TruePic™ VIII
OBJECTIF	25-100 mm (équiv. 35 mm) - Zoom optique 4x F2.0 (W) - F4.9 (T)
CAPACITÉ MACRO	(Super macro : moins de f = 5,4 mm, de 0,1 m à 0,3 m / plus de 5,4 mm, de 0,01 m à 0,3 m / Microscope : 0,01 m - 0,30 m)
TÉLÉCONVERTISSEUR À SIMPLE PRESSION	x2 (mode P, A, Vidéo), x2/x4 (mode Microscope)
STABILISATION D'IMAGE	Stabilisation de l'image par déplacement du capteur
ÉCRAN	3,0", env. 1 037 k points (3:2)
ISO	100 - 12 800
VITESSE D'OBTURATION	1/2 - 1/2 000 s (mode A : jusqu'à 4 s)
PRISE DE PHOTOS STATIQUES	JPEG, RAW (compression sans perte 12 bit), JPEG+RAW [RAW] 4 000 x 3 000 [JPEG] 4 000 x 3000 ~ 1 280 x 960
PRISE DE VUE EN RAFALE	[Sequential shooting H]* : env. 20 im/s avec 10/20 im/s sélectionnables [Sequential shooting L] : env. 5 im/s [Pro Capture]* : env. 10 im/s * Obturateur électronique
PRISE DE VUE INTERVALLE	* Possibilité de créer une vidéo par intervalles avec une prise de vue intervalle de 299 images maximum * Priorité temps, Priorité image sélectionnables * Exposition fluide disponible
VIDÉO	3 840 x 2 160 (4K) 30 p, 25 p / IPB (env. 102 Mbps) 1 920 x 1 080 (FHD) / 60 p, 50 p, 30 p, 25 p / IPB (env. 52 Mbps, env. 30 Mbps, env. 18 Mbps) 1 280 x 720 (HD) / 30 p, 25 p / IPB (env. 26 Mbps, env. 14 Mbps, env. 10 Mbps) * Les fréquences d'images peuvent diminuer en cas d'utilisation de filtres artistiques ou d'effets vidéo particuliers.
RÉSISTANCE	Étanchéité jusqu'à des profondeurs de 50 pi / 15 m - IPX8 Résistance à la poussière - IP6X Résistante au froid jusqu'à 14 °F / -10 °C Résistance à l'écrasement jusqu'à 220 lbf / 100 kgf Résistance aux chocs à partir de 7 pi / 2,1 m Verre de protection double vitrage antibuée
GPS / SYSTÈME DE CAPTEURS DE CHAMP	GPS (GLONASS, Galileo, QZSS), boussole, manomètre, capteur de température, capteur d'accélération
FONCTIONNALITÉS CRÉATIVES	Live Composite, filtres artistiques, HDR, modes sous-marins, modes macro, mode Construction
CONNECTIVITÉ	USB de type C Micro HDMI (type D) Wi-Fi intégré (IEEE 802.11b/g/n) Bluetooth intégré (version 4.2 Bluetooth Low Energy)
ALIMENTATION	Batterie ion-lithium LI-92B
DIMENSIONS	113,9 mm (l) x 65,8 mm (H) x 32,7 mm (P) 4,48 po (l) x 2,59 po (H) x 1,28 po (P)
POIDS	Env. 249 g (avec la batterie et la carte mémoire, selon les normes CIPA) (0,55 lb / 8,78 oz)
CONTENU DE LA BOÎTE	Caisson de l'appareil photo TG-7, câble USB (type A à C), dragonne, manuel d'utilisation, garantie, batterie ion-lithium LI-92B
ÉVOLUTIVITÉ DU SYSTÈME	Plusieurs accessoires disponibles parmi lesquels des étuis, une sangle, un convertisseur, un filtre, un éclairage macro, un diffuseur de flash, une télécommande et un boîtier sous-marin

Pour en savoir plus sur les produits Olympus et OM SYSTEM, rendez-vous sur <https://explore.omsystem.com/fr/fr/>

*Les caractéristiques et l'apparence des produits peuvent être modifiées sans préavis ni obligation de la part du fabricant.

*La couleur des produits imprimés peut différer de celle des produits réels.

*Les autres noms d'entreprises et de produits sont des marques déposées et/ou des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

* Les données ci-présentes datent de septembre 2023. © 2023 OM Digital Solutions

