

RF 24-105mm F2.8L IS USM Z

RASSEMBLEZ VOS UNIVERS

Réalisez des photos et des vidéos sans compromis avec le RF 24-105mm F2.8L IS USM Z. L'ouverture constante de f/2,8 avec stabilisation d'image¹ à 5,5 vitesses vous permet de rester stable, tandis que des fonctions vidéos cinématiques telles que la bague de diaphragme dédiée, le zoom parfocal électronique et la suppression de la variation de mise au point, ainsi que des adaptateurs moteur de zoom en option pour un contrôle fluide et professionnel, en font le choix idéal pour un flux de travail hybride.

- Exprimez votre créativité grâce à une ouverture constante de f/2,8
- Capturez des images nettes et très contrastées
- Bague de diaphragme pour un contrôle plus rapide et plus intuitif
- Contrôlez l'autofocus de manière rapide et précise
- Réalisez des prises de vue en toute confiance et en toute flexibilité
- Adaptateurs moteur de zoom en option pour un zoom fluide et un contrôle à distance

GAMME DE PRODUITS



RF 28-70mm F2L USM

RF 28-70mm F2L USM
**RF 24-105mm F2.8L
IS USM Z**

RF 24-70mm F2.8L IS USM
RF 70-200mm F2.8L IS
USM

RF 24-105mm F2.8L IS USM Z



RF 24-105mm F2.8L IS
USM

Canon

Live for the story_

¹ Testé conformément à la norme CIPA

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

RF 24-105mm F2.8L IS USM Z

FONCTIONS/ CARACTÉRISTIQUES OPTIQUES

| | |
|--|---|
| Taille d'image | Plein format |
| Distance focale équivalente 35 mm (mm) | 24 - 105 mm |
| Angle de champ (horizontal, vertical, diagonal) | 74° - 19° 20', 53° - 13°, 84° - 23° 20' |
| Construction de l'objectif (éléments/groupes) | 23/18 |
| Lentilles spéciales | 4 UD, 2 éléments asphériques GMo, 1 réplique asphérique |
| Fonctionnalités spéciales | Bague de diaphragme (vidéo) |
| Nombre de lamelles du diaphragme | 11 |
| Ouverture minimale | 22 |
| Distance de mise au point minimale (m) | 0,45 m (à 24 mm) 0,45 m (à 105 mm) |
| Agrandissement maximal (x) | 0,08x (à 24 mm) 0,29x (à 105 mm) |
| Bague de réglage | Oui |
| Stabilisateur d'image optique (OIS) ¹ | 5,5 |
| Stabilisateur d'image intégré au boîtier (IBIS) x stabilisateur d'image optique (OIS) ¹ | 8,0 |
| Moteur AF | Double moteur Nano USM |
| Revêtements | ASC, Super Spectra |
| Fluorine | Avant |

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

| | |
|---|------------|
| Étanchéité à la poussière/à l'humidité ² | Oui |
| Revêtement extérieur | - |
| Diamètre du filtre (mm) | 82 |
| Diamètre x longueur max. (mm) | 88,5 x 199 |
| Poids (g) | 1430 |

ACCESSOIRES

| | |
|-------------------------------|---|
| Bouchon d'objectif | E-82 II |
| Pare-soleil | EW-88E |
| Mallette/étui | LZ1326 (B) |
| Bouchon arrière | Bouchon anti-poussière de l'objectif RF |
| Compatibilité multiplicateurs | Non compatible |
| Autres accessoires | Porte-objectif LH-E1, Adaptateur moteur de zoom PZ-E2 / Adaptateur moteur de zoom PZ-E2B |

NOTES DE BAS DE PAGE

- ¹ Testé conformément à la norme CIPA
- ² Les objectifs résistants à la poussière/à l'humidité sont équipés d'un joint en caoutchouc sur la monture de l'objectif, ce qui peut causer une légère abrasion de la monture de l'appareil photo. Cela n'affecte aucunement les performances de l'objectif ou de l'appareil photo.

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
French edition
Canon Europa NV 2023

RASSEMBLEZ VOS UNIVERS

RF 24-105mm F2.8L IS USM Z

Réalisez des photos et des vidéos sans compromis avec le RF 24-105mm F2.8L IS USM Z. L'ouverture constante de f/2,8 avec stabilisation d'image¹ à 5,5 vitesses vous permet de rester stable, tandis que des fonctions vidéos cinématiques telles que la bague de diaphragme dédiée, le zoom parfocal électronique et la suppression de la variation de mise au point, ainsi que des adaptateurs moteur de zoom en option pour un contrôle fluide et professionnel, en font le choix idéal pour un flux de travail hybride.

Date de commercialisation : décembre 2023 (à confirmer)

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT :

| Nom du produit | Code Mercury | Code EAN |
|--|--------------|---------------|
| RF 24-105mm F2.8L IS USM Z | 6347C005AA | 4549292223156 |
| Pare-soleil EW-88E (inclus) | | |
| Bouchon d'objectif E-82 II (inclus) | | |
| Bouchon anti-poussière de l'objectif RF (inclus) | | |
| Étui d'objectif LZ1326(B) (inclus) | | |

ACCESSOIRES OPTIONNELS :

| Nom du produit | Code Mercury | Code EAN |
|----------------------------------|--------------|---------------|
| Porte-objectif LH-E1 | 6587C001AA | 4549292230819 |
| Adaptateur moteur de zoom PZ-E2 | 6348C005AA | 4549292223163 |
| Adaptateur moteur de zoom PZ-E2B | 6349C005AA | 4549292223170 |

Adaptateur moteur de zoom PZ-E2

Adaptateur moteur de zoom PZ-E2B
(avec interface à 20 broches)



Live for the story_

RASSEMBLEZ VOS UNIVERS

RF 24-105mm F2.8L IS USM Z

Réalisez des photos et des vidéos sans compromis avec le RF 24-105mm F2.8L IS USM Z. L'ouverture constante de f/2,8 avec stabilisation d'image¹ à 5,5 vitesses vous permet de rester stable, tandis que des fonctions vidéos cinématiques telles que la bague de diaphragme dédiée, le zoom parfocal électronique et la suppression de la variation de mise au point, ainsi que des adaptateurs moteur de zoom en option pour un contrôle fluide et professionnel, en font le choix idéal pour un flux de travail hybride.

DIMENSIONS / INFORMATIONS LOGISTIQUES :

| Nom du produit | Code Mercury | Type de pack | Description de l'emballage | Quantité par emballage | Longueur (cm) | Largeur (cm) | Hauteur (cm) | Poids brut (kg) |
|----------------------------|--------------|--------------|----------------------------|------------------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|
| RF 24-105mm F2.8L IS USM Z | 6347C005AA | EA | Unité | 1 | 18,4 | 18,4 | 31,2 | 2,1109 |
| | | CT | Carton | 6 | 57,3 | 38,8 | 37,1 | 13,72 |
| | | EP | Palette Europe | 72 | 120 | 80 | 121,3 | 179,64 |
| | | | Couches par palette | 3 | | | | |
| | | | Cartons par couche | 4 | | | | |
| | | | Produits par couche | 24 | | | | |
| PORTE-OBJECTIF | 6587C001AA | EA | Unité | 1 | 6,7 | 2,1 | 6,8 | 0,03150 |
| | | CT | Carton | 10 | 20,6 | 12,6 | 14,2 | 0,43 |
| | | EP | Palette Europe | 1500 | 120 | 80 | 81 | 27,9 |
| | | | Couches par palette | 5 | | | | |
| | | | Cartons par couche | 30 | | | | |
| | | | Produits par couche | 300 | | | | |

Contenu de la boîte

- Objectif RF 24-105mm F2.8L IS USM Z
- Pare-soleil EW-88E
- Étui d'objectif LZ1326(B)
- Bouchon d'objectif E-82 II
- Bouchon anti-poussière RF
- Manuel utilisateur



Live for the story_