

imagePROGRAF PRO-1100

LA PERFECTION À CHAQUE IMPRESSION

Pour vos tirages d'art, faites confiance à l'imprimante professionnelle A2 de Canon, offrant des noirs plus profonds, des bleus plus riches et une résistance à l'épreuve du temps.



Encre pigmentée LUCIA PRO II



12 Single Inks

12 encres



Connectivity

Connexion Wi-Fi et Ethernet



Écran LCD couleur



Borderless Printing

Impression sans
marge



Imprime au
format A2





Couleurs améliorées, haute qualité

Obtenez des noirs plus profonds, des bleus plus riches et des dégradés de couleurs fluides grâce aux nouvelles encres¹ LUCIA PRO II 12 couleurs avec Chroma Optimizer, pour éviter les reflets et supprimer les effets de métamérisme.

À l'épreuve du temps

Imprimez, exposez et vendez des photographies professionnelles qui résisteront aux dommages causés par la lumière pendant 200 ans². Bénéficiez d'une qualité d'image de premier plan pour éviter l'abrasion lors de l'expédition ou de la manipulation des tirages, le tout sans compromis sur la qualité.

Polyvalence et fiabilité

Cette imprimante A2 prend en charge une large gamme de formats de papier, de 420 mm de largeur à 3,27 m de longueur pour les impressions panoramiques. Faites votre choix parmi une gamme de papiers photo et beaux-arts de haute qualité de Canon, ou optez pour des supports tiers adaptés à vos besoins.



Impression professionnelle en toute simplicité

Suivez les instructions à l'écran pour une configuration simple et connectez plusieurs périphériques via Ethernet ou Wi-Fi. Utilisez le logiciel Professional Print & Layout de Canon, également disponible sous forme de plug-in Adobe pour s'adapter à votre flux de production existant.

Optimisation du développement durable

L'imprimante imagePROGRAF PRO-1100 est produite à partir d'énergie renouvelable et livrée sans polystyrène expansé dans la boîte. Et vous pouvez réduire vos déchets en envoyant les cartouches d'encre vides au programme de recyclage des cartouches gratuit de Canon³.

GAMME DE PRODUITS



PIXMA PRO-200



imagePROGRAF PRO-300



imagePROGRAF PRO-1100

¹Parmi les douze encres, onze ont été récemment développées. Le noir mat est identique à celui de l'imprimante imagePROGRAF PRO-300.

²Lorsque vous utilisez du papier photo Pro Platinum de Canon. Valeur prédite calculée conformément à la méthode de test de résistance à la lumière intérieure et aux critères d'évaluation de la durée de vie selon la méthode d'évaluation de la préservation des images photographiques aux couleurs numériques (JEITA CP-3901B) publiés par l'association JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).

³Programme de recyclage des cartouches sous réserve de disponibilité dans votre région.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES imagePROGRAF PRO-1100

Taille d'impression maxi	17 pouces/ A2	Nombre de pages	Nombre de photos 10 × 15 cm
Type d'encre	12 encres : MBK/PBK/C/M/Y/PC/PM/GY/PGY/R/B/CO	(10 x 15 cm PT-101)^[8]	Noir mat (MBK) : 6070 photos* Noir photo (PBK) : 2220 photos* Gris (GY) : 1870 photos* Photo gris (PGY) : 3685 photos* Cyan photo (PC) : 4785 photos* Cyan (C) : 5420 photos* Magenta photo (PM) : 4050 photos Magenta (M) : 4735 photos* Jaune (Y) : 3415 photos Rouge (R) : 5675 photos* Bleu (B) : 5580 photos* Chroma Optimizer (CO) : 925 photos * Rendement supplémentaire estimé
Résolution d'impression maximale^[1]	2400 × 1200 ppp		Nombre de photos couleur A2
Vitesse d'impression^[2]	A2 (LU-101 couleur) : environ 3 minutes et 40 secondes A2 (PT-101 couleur ou monochrome) : env. 6 min	Nombre de pages	Noir mat (MBK) : 1315 photos* Noir photo (PBK) : 206 photos* Gris (GY) : 133 photos* Photo gris (PGY) : 348 photos* Cyan photo (PC) : 555 photos* Cyan (C) : 700 photos* Magenta photo (PM) : 404 photos* Magenta (M) : 905 photos* Jaune (Y) : 320 photos Rouge (R) : 760 photos* Bleu (B) : 805 photos* Chroma Optimizer (CO) : 90 photos* * Rendement supplémentaire estimé
Dimensions, poids	Env. 723 × 435 × 285 mm Poids : env. 32,4 kg (tête d'impression et encres comprises)	(A2 PT-101)^[8]	
Alimentation électrique	100 à 240 V CA (50 à 60 Hz)		
Consommation	Impression (env. 38 W) ^[3] Veille (env. 1,2 W) Hors tension (env. 0,1 W)		
Environnement d'utilisation	Mode veille (ERP Lot26) env. 2,3 W Température : 5 à 35 °C ; humidité : 10 à 90 % d'humidité relative (sans condensation) ^[4]		
Niveaux sonores	env. 42,5 dB (A) - papier ordinaire (A4, couleur) ^[5] env. 43,0 dB (A) - papier photo Pro Platinum (PT-201) (4 × 6, couleur, sans marges) ^[6]		
Écran du panneau de commande	TFT LCD 3 pouces (320 × 240), 9 touches, 2 DEL 22 langues disponibles : Japonais/Anglais/Allemand/Italien/Espagnol/Portugais brésilien/Néerlandais/Polonais/Russe/Français/Chinois simplifié/Chinois traditionnel/Coréen/Thai/Indonésien/Turc/Tchèque/Danois/Suédois/Norvégien/Finois/Ukrainien		
Mémoire	1 Go	GESTION DES SUPPORTS	
TYPE D'INTERFACE ET LOGICIEL		Bac supérieur	A5, A4, A3, A3+, A2, B5, B4, B3, Lettre, Légal, 89 × 127 mm (L), 210 × 594 mm, KG / 4 × 6 po (10 × 15 cm), 2L / 5 × 7 po (13 × 18 cm), 7 × 10 po (18 × 25 cm), 8 × 10 po (20 × 25 cm), 9 × 13 po (23 × 33 cm), 10 × 12 po (25 × 30 cm), 11 × 14 po, 11 × 17 po (28 × 43 cm), 12 × 12 po (30 × 30 cm), 13 × 19 po (Super B), 14 × 17 po (36 × 43 cm), 16 × 20 po, 17 × 22 po (43 × 56 cm), 17 × 25 po (43 × 64 cm).
Systèmes d'exploitation pris en charge^[7]	Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022	Bac d'alimentation manuelle	A4, A3, A3+, A2, B4, B3, Lettre, Légal, 210 × 594 mm, 8 × 10 po (20 × 25 cm), 9 × 13 po (23 × 33 cm), 10 × 12 po (25 × 30 cm), 11 × 14 po, 11 × 17 po (28 × 43 cm), 12 × 12 po (30 × 30 cm), 13 × 19 po (Super B), 14 × 17 po (36 × 43 cm), 16 × 20 po, 17 × 22 po (43 × 56 cm), 17 × 25 po (43 × 64 cm).
	Mac OS OS 11.7.10 - OS 14	Format papier (sans marge)	A4, A3, A3+, A2, B4, B3, Lettre, Légal, 210 × 594 mm, 8 × 10 po (20 × 25 cm), 10 × 12 po (25 × 30 cm), 13 × 19 po (Super B), 14 × 17 po (36 × 43 cm), 17 × 22 po (43 × 56 cm), 17 × 25 po (43 × 64 cm).
	Chrome OS	Supports pris en charge (bac supérieur)	Papier ordinaire, Papier Photo Pro Platinum (PT-101)/Papier Photo Pro Lustré (LU-101), Papier Photo Glacé Extra II (PP-201), /Papier Photo Mat (MP-101), Papier Photo Satiné (SG-201), Papier Photo à faible grammage, Papier Beaux-Arts à fort grammage, Papier Japonais Washi, Toile,
	iOS Android	Supports pris en charge (bac d'alimentation manuelle)	Papier Photo Pro Platinum (PT-101), Papier Photo Pro Lustré (LU-101), Papier Photo Glacé Extra II (PP-201), Papier Photo Mat (MP-101)/Papier Photo Satiné (SG-201), Papier Beaux-Arts Texturé Premium (FA-RG1), Papier Beaux-Arts Lisse Premium (FA-SM1), Papier Photo à faible grammage, Papier Photo à fort grammage, Papier Beaux-Arts à fort grammage, Papier Beaux-Arts Extra à fort grammage, Papier Beaux-Arts Densité maximale, Papier Japonais Washi, Toile, Papier Photo Baryta
	Port USB B : USB haute vitesse SNMP, HTTP, TCP/IP (IPv4/IPv6)	Épaisseur du support	Bac supérieur : papier ordinaire 64-105 g/m ² , papier spécial Canon max. 300 g/m ² , Bac supérieur : épaisseur : 0,1-0,3 mm Bac d'alimentation manuelle : papier spécial Canon max. 400 g/m ² , Bac manuel : épaisseur : 0,1 à 0,7 mm
Systèmes d'exploitation pour mobiles pris en charge		Largeur du support	Bac supérieur : 89 à 432 mm, Alimentation manuelle : 203,2 à 432 mm
Interface		Longueur minimale imprimable	Bac supérieur : 127 mm Bac d'alimentation manuelle : 254 mm 3276,70 mm
Protocole		Longueur maximale imprimable	
LAN filaire		MARGES (HAUT, BAS, CÔTÉ)	Recommandation - marge supérieure : 57 mm, marge inférieure : 55 mm, marge de gauche/droite : 3,4 mm (LTR/LGL - marge de gauche : 6,4 mm, marge de droite : 6,3 mm)
Normes prises en charge :	IEEE802.3ab (1000BASE-T) / IEEE802.3u (100BASE-TX) / IEEE802.3 (10BASE-T) 10 Mbit/s/100 Mbit/s/1000 Mbit/s (commutation auto.) IEEE802.1X (EAP-TLS/EAP-TTLS/PEAP)		Zone imprimable - marge supérieure : 3 mm, marge inférieure : 5 mm, marge de gauche/droite : 3,4 mm (LTR/LGL - marge de gauche : 6,4 mm, marge de droite : 6,3 mm)
Vitesse de transfert :		Largeur du support pour impressions sans marge^[9]	A4, A3, A3+, A2, 4 × 6 po, 5 × 7 po, 8 × 10 po, 10 × 12 po, 14 × 17 po, 17 × 22 po, LTR
Sécurité :	IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b / IEEE802.11a / IEEE802.11ac	CONSOMMABLES	
LAN sans fil		Réservoir d'encre	PFI-4100 MBK/PBK/C/M/Y/PC/PM/GY/PGY/R/B/CO (80 ml)
Normes prises en charge :	IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b / IEEE802.11a / IEEE802.11ac	Cartouche d'entretien	MC-20
2,4 GHz Canal			
5 GHz Canal			
Gamme	50 M à l'intérieur* *selon la vitesse de transmission et des conditions		
Sécurité	WPA-PSK (AES) WPA2-PSK (AES) WPA3-SAE (AES) WPA-EAP (AES)* WPA2-EAP (AES)* WPA3-EAP (AES)* * IEEE802.1X (EAP-TLS/EAP-TTLS/PEAP) disponible		
Connexion directe (Wireless Direct)	Disponible		
Applications Cloud et pour smartphone ou tablette	Application Canon PRINT (iOS ou Android) Cloud Link Apple AirPrint Mopria pour Android		
Directement depuis l'appareil photo	PictBridge via Wi-Fi		
Logiciel	Professional Print & Layout		
TÊTE D'IMPRESSION			
Type	Jet d'encre à la demande Canon		
Configuration des têtes d'impression	12 couleurs intégrées (4 puces de couleur × 3)		
Densité des buses	600 ppp × 2 lignes		
CARTOUCHES D'ENCRE			
Modèles	Réservoirs d'encre LUCIA PRO II : PFI-4100 MBK/PBK/C/M/Y/PC/PM/GY/PGY/R/B/CO		

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES imagePROGRAF PRO-1100

Avis de non-responsabilité

- ^[1] Les gouttelettes d'encre peuvent être placées avec une densité de 1/2400 pouce au minimum.
- ^[2] La vitesse d'impression est donnée selon le réglage par défaut en utilisant la norme ISO/JIS-SCID N5. Cette valeur ne tient pas compte du temps de traitement des données sur l'ordinateur hôte. La vitesse d'impression peut varier en fonction de la configuration du système, de l'interface, du logiciel, de la complexité du document, du mode d'impression, de la couverture par page ou encore du type de papier utilisé, etc.
- ^[3] Lors de l'impression du schéma ISO/JIS-SCID N2 sur Papier photo professionnel Platinum (PT-101) au format A4 avec les réglages par défaut.
- ^[4] Les performances de l'imprimante peuvent être réduites dans certaines conditions de température et d'humidité.
- ^[5] Lors de l'impression du schéma ISO/JIS-SCID N2 sur Papier photo professionnel Platinum avec les paramètres par défaut.
- ^[6] Niveaux sonores mesurés selon la norme ISO7779.
- ^[7] La configuration minimale requise est fonction de celle définie par le système d'exploitation et le logiciel d'application utilisé.
- ^[8] Autonomie déterminée conformément à la norme ISO/IEC 29103. Valeurs obtenues lors d'impressions continues.
- ^[9] Types de papier NON pris en charge pour l'impression sans marge : autocollants photo
Les caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans avis préalable.

LA PERFECTION À CHAQUE IMPRESSION

imagePROGRAF PRO-1100

Pour vos tirages d'art, faites confiance à l'imprimante professionnelle A2 de Canon, offrant des noirs plus profonds, des bleus plus riches et une résistance à l'épreuve du temps.

**Date de commercialisation :
septembre 2024**



Informations sur les produits

Nom du produit	Code Mercury	Code EAN
imagePROGRAF PRO-1100	6856CO06AA	4549292240887

Consommables

Nom du produit	Code Mercury	Code EAN
Taille standard		
PFI-4100M BK	6776C001AA	4549292237955
PFI-4100 PBK	6777C001AA	4549292238020
PFI-4100 C	6778C001AA	4549292238075
PFI-4100 M	6779C001AA	4549292238129
PFI-4100 Y	6780C001AA	4549292238174
PFI-4100 PC	6781C001AA	4549292238242
PFI-4100 PM	6782C001AA	4549292238303
PFI-4100 R	6785C001AA	4549292238600
PFI-4100 B	6786C001AA	4549292238655
PFI-4100 GY	6783C001AA	4549292238501
PFI-4100 PGY	6784C001AA	4549292238556
PFI-4100 CO	6787C001AA	4549292238709
MC-20 OS	0628C002AA	4549292040210

LA PERFECTION À CHAQUE IMPRESSION

imagePROGRAF PRO-1100

Pour vos tirages d'art, faites confiance à l'imprimante professionnelle A2 de Canon, offrant des noirs plus profonds, des bleus plus riches et une résistance à l'épreuve du temps.



Dimensions / Informations logistiques

Nom du produit	Code Mercury	Type d'emballage	Quantité par emballage	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids brut (kg)	Poids net (kg)
imagePROGRAF PRO-1100	6856COO6AA	Individuel	1	960	550	410	38,5	38
		Palette (haut)	4	1120	980	970	168,55	385
		Palette (bas)	4	1110	960	830	156,45	385

LA PERFECTION À CHAQUE IMPRESSION

imagePROGRAF PRO-1100

Pour vos tirages d'art, faites confiance à l'imprimante professionnelle A2 de Canon, offrant des noirs plus profonds, des bleus plus riches et une résistance à l'épreuve du temps.



Contenu de la boîte

imagePROGRAF PRO-1100

- Imprimante A2 imagePROGRAF PRO-1100
- 12 cartouches d'encre individuelles
- Tête d'impression
- Cordon d'alimentation
- Guide de démarrage