



NIKKOR Z

28-135mm f/4 PZ

LE CINÉMA, À PORTÉE DE ZOOM

Conçu pour être exceptionnel, ce zoom motorisé vidéo plein format ouvre de nouvelles possibilités pour les prises de vue vidéo en solo et en petite équipe. Suffisamment léger pour être utilisé à main levée, la qualité d'image délivrée est optimisée pour les tournages exigeants même en 8K.

CARACTÉRISTIQUES

OBJECTIF VIDÉO À MONTURE Z : prend en charge les vidéos haute définition 8K, ce qui permet une grande flexibilité de recadrage en post-production et en sortie 4K.

UN ZOOM MOTORISÉ FLUIDE ET ÉQUILIBRÉ : le moteur interne gère la course de la plage focale 28-135 mm en toute fluidité et garantit un centre de gravité stable.

OPTIQUE SPÉCIFIQUE À LA VIDÉO : minimise la distorsion à n'importe quelle distance de prise de vue. Le traitement méso-amorphe se charge des images fantômes et des lumières parasites.

DISTANCE MINIMALE DE MISE AU POINT : de 0,34 m de 28 mm à 50 mm, et de 0,57 m à 135 mm.

EASE-IN/EASE-OUT : pour une diminution naturelle de la vitesse de zoom, aucune unité de zoom externe n'est nécessaire.

MISE AU POINT MANUELLE LINÉAIRE : pour des réglages de mise au point précis et reproductibles. La direction de la bague de mise au point peut être inversée.

PAS D'ENGRENAGE DE 0.8 m : fonctionne avec les unités de mise au point de suivi standard. L'objectif est également formé de manière à faciliter l'attache d'une matte box.

ENREGISTREMENT DE POSITION ET RAPPEL : disponible en mode de prise de vue à distance ou « normal ».

VITESSE DE ZOOM : 11 vitesses de zoom peuvent être attribuées au levier de zoom ou aux commandes Fn de l'appareil photo.¹

BAGUE DE ZOOM PERSONNALISABLE : l'angle et la direction de rotation peuvent être ajustés dans le menu de l'appareil photo.²

LEVIER DE ZOOM : pour un contrôle précis du bout des doigts.

CONTRÔLE À DISTANCE : contrôlez le zoom via un PC sur lequel NX Tether est installé ou un périphérique mobile exécutant SnapBridge ou NX Field.

LÉGER : pesant tout juste 1 210 g (collier pour trépied compris), il peut être utilisé à la main, avec un stabilisateur ou un trépied.

PRÊT POUR L'AVENTURE : résistance haute performance à la poussière et à l'intrusion d'eau. Le traitement au fluor de Nikon protège la lentille avant et facilite son nettoyage.³

PARASOLEIL RECTANGULAIRE (INCLUS) : muni d'une fenêtre à filtres acceptant les filtres de 95 mm.

¹ 11 vitesses de zoom différentes: prises en charge par les modèles Z9, Z8, et Z6III. Disponible sur les modèles Z5, Z6II et Z7II après mises à jour du firmware. Non disponible sur Z6 ou Z7.

² La direction de la bague de zoom peut être inversée grâce aux réglages personnalisés dans le menu de l'appareil photo. Une mise à jour du firmware de l'appareil photo peut être nécessaire.

³ La résistance à la poussière et à l'intrusion d'eau de l'objectif n'est pas garantie en toutes circonstances et sous toutes conditions.

ACCESSOIRES FOURNIS



BOUCHON D'OBJECTIF LC-95B



BOUCHON D'OBJECTIF LF-N1



PARASOLEIL HB-116



ÉTUI POUR OBJECTIF CL-C5



NIKKOR Z 28-135mm f/4 PZ



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU NIKKOR Z 28-135mm f/4 PZ

Type	Monture Z de Nikon
Format	FX
Focale	28 – 135 mm
Ouverture maximale	f/4
Ouverture minimale	f/22
Construction optique	18 lentilles en 13 groupes (dont 3 lentilles en verre ED, 1 lentille asphérique en verre ED, 4 lentilles asphériques, des lentilles avec traitement méso-amorphe et une lentille avant traitée au fluor)
Angle de champ	Format FX : 75° à 18°10'. Format DX : 53° à 12°
Système de mise au point	Système de mise au point interne
Distance minimale de mise au point	Focale 28 mm : 0,34 m. Focale 35 mm : 0,34 m. Focale 50 mm : 0,34 m. Focale 70 mm : 0,39 m. Focale 85 mm : 0,43 m. Focale 105 mm : 0,49 m. Focale 135 mm : 0,57 m
Rapport de reproduction maximal	0,25×
Nombre de lamelles de diaphragme	9 (diaphragme circulaire)
Traitements	Traitement au fluor, traitement méso-amorphe
Plage des ouvertures	f/4 à f/22
Diamètre de fixation pour filtre	95 mm (P = 1,0 mm)
Dimensions (diamètre maximum x longueur à partir de la monture d'objectif)	Environ 105 × 177,5 mm
Poids	Environ 1 210 g (avec le collier pour trépied). Environ 1 120 g (sans le collier pour trépied)
Autofocus	Oui
Mise au point	Automatique, manuelle
Accessoires fournis	Bouchon d'objectif LC-95B, Bouchon d'objectif LF-N1, Parasoleil HB-116, Étui pour objectif CL-C5
Code EAN	4960759915955
Code SAP	JMA723DA

Nikon ne peut être tenu responsable des éventuelles erreurs contenues dans cette brochure. L'apparence, les caractéristiques et les performances de ce produit sont modifiables sans préavis. Février 2025. ©Nikon Corporation.



NIKKOR Z
28 - 135 mm f / 4 P Z

OBJECTIF VIDÉO AF | ZOOM MOTORISÉ PLEIN FORMAT | EASE-IN, EASE-OUT |
MISE AU POINT LINÉAIRE | PAS D'ENGRENAGE DE 0.8M

