

Daten WB1-11

Ohne Kompromisse – eine der besten Wallboxen auf dem Markt.



Ladekapazität	bis zu 11 KW
Ein-/Ausgangsleistung	400V AC ± 20% 50/60Hz 16A 3-phasiges Stromkabel benötigt
Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter	400V~ GB/T10963.1 / IEC60898-1 TGB1N-63 C40
Standby-Leistung	<3W
Messgenauigkeit	1%
Kommunikation	Bluetooth
Steuerung	manuell oder per App
Benutzeroberfläche	LCD Display 3.5"
RFID	Mikron Fare Collection System ISO & IEC 14443A
Zertifizierung	CE / EN/IEC 61851-1:2017 EN/IEC 61851-21-2:2018
Ladeschnittstelle	Typ 2, Kabel 5m

Schutzklassen	IP54, IK10
Gehäuse	Kunststoff PC940, verzinkter Stahl
Frontblende	Hartglas
Schutzfunktionen	Überstromschutz, Fehlerstromschutz, Erdungsschutz, Über-/Unterspannungsschutz, Über-/Unterfrequenzschutz, Über-/Untertemperaturschutz
Montage	Wand-/Säulenmontage
Kühlung	natürliche Kühlung
Betriebstemperatur	-30°C bis +55°C
Feuchtigkeit	max. 95%
Produktabmessungen	320mm×230mm×100mm (L×W×H)
Nettogewicht	ca. 5.1kg

Hinweise:
3-phasiges Stromkabel nicht im Lieferumfang enthalten.
Technische Daten oder Design können sich ohne Vorankündigung ändern.